



CFC[®]-770

Additivo bagnante-disperdente per sistemi a solvente

Scheda tecnica

Rev.0 del
14/04/2014

Componenti

Copolimero ad alto peso molecolare

Proprietà Chimico-Fisiche

Aspetto: Liquido giallo chiaro.
Contenuto Solido (%): 36-40
Densità (20°C): 0.98 - 1.02

Caratteristiche

- Eccellente proprietà bagnanti-disperdenti per pigmenti organici e inorganici.
- Eccellente brillantezza in sistemi ad alte concentrazioni di pigmento.
- Migliora la distensione (levelling),
- Evita l'affioramento (anti-floating) e il fiammeggiamento (anti-flooding)
- Efficace azione deflocculante ed anti-sedimentante per pigmenti.

Settori di Impiego

- Sistemi alchidici, acrilici con essiccazione a forno ad alte temperature
- Smalti e sistemi acrilico uretanici essicanti all'aria
- Sistemi uretanici ed epossidici con essiccazione all'aria
- Sistemi uretanici, epossidici con essiccazione a forno ad alte temperature

Dosaggio Raccomandato

- 10~20% con pigmenti inorganici
- 20~30% con pigmenti organici
- 30-50% con carbon black
- 5-6% con biossido di titanio

Incorporazione e Istruzioni per l'Utilizzo

- Questo additivo deve essere disperso dopo adeguata premiscelazione.

Packaging

- Fustini da kg. 16; Fusti da kg. 180.

Stoccaggio e Manipolazione

- Per quanto attiene alla valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

N.B.: i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie