DESCRIZIONE

MACRISET AC 1950 NEW è un polimero stirolo acrilico studiato per formulare pitture e smalti ad alta e media brillantezza nonché smalti opachi per applicazioni da interni ed esterni.

PERFORMANCES

- APEO Free
- Senza solventi
- Elevata brillantezza
- Eccellente adesione su supporti porosi
- Buona ricettività a pigmenti coloranti
- Buona resistenza alle macchie
- Basso valore VOC
- Eccellente resistenza all'acqua

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Solidi totali	: 48 - 50%
Viscosità Brookfield a 23°C	: 3000 – 9000 cps
MFFT	: 28 - 32 °C
Tg	: 31 – 35 °C
pH	: 8 $\pm$ 1
Natura chimica	: ionica – non ionica

IMBALLAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO

Conservare a temperature fra 5°C e 35°C; come per tutte le emulsioni si deve evitare la vicinanza di forti fonti di calore, l'esposizione troppo elevata e diretta al sole, cosi come l'esposizione al freddo ed al gelo eccessivo.
E' consigliabile mantenere il prodotto in contenitori originali ben chiusi e/o in serbatoi adeguati; se ne consiglia, altresì, l'impiego entro i 12 mesi successivi della fabbricazione.

N.B.: i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.